



JC971 U.S. PTO

09/835369



04/17/01

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 07 FEV. 2001

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30
<http://www.inpi.fr>



<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Réservé à l'INPI</p> <p>REMISE DES PIÈCES DATE 17-04-2000</p> <p>LIEU 94</p> <p>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0005020</p> <p>DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 17 AVR. 2000</p> <p>Vos références pour ce dossier (facultatif) Cheminée.doc-FA/SH</p>		<p>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</p> <p>François ANDREEFF Ingénieur en Chef au Département Brevets INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 1 et 4, avenue de Bois-Préau 92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX FRANCE</p>	
<p>Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie</p>			
<p>2 NATURE DE LA DEMANDE</p>		<p>Cochez l'une des 4 cases suivantes</p>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	N°
Demande de brevet initiale		N°	Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
<p>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</p> <p>SOUS-ENSEMBLE POLYFONCTIONNEL ASSURANT LA MISE EN CONTACT, LA DISTRIBUTION DE MATIÈRE ET L'ÉCHANGE DE CHALEUR ET/OU DE MATIÈRE D'AU MOINS UNE PHASE GAZEUSE ET D'AU MOINS UNE PHASE LIQUIDE</p>			
<p>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</p>		<p>Pays ou organisation <input type="text"/> N° <input type="text"/></p> <p>Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p>Pays ou organisation <input type="text"/> N° <input type="text"/></p> <p>Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p>Pays ou organisation <input type="text"/> N° <input type="text"/></p> <p>Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</p>	
<p>5 DEMANDEUR</p>		<p><input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</p>	
Nom ou dénomination sociale		INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE	
Prénoms			
Forme juridique		Organisme professionnel	
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Adresse	Rue	1 et 4, avenue de Bois-Préau	
	Code postal et ville	92852	RUEIL-MALMAISON
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		01.47.52.60.00	
N° de télécopie (facultatif)		01.47.52.70.03	
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI 17-04-2000 99 0005020		-DB 540 W / 260899	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>					
6 MANDATAIRE					
Nom		ANDREEFF			
Prénom		François			
Cabinet ou Société		INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE			
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel					
Adresse	Rue	1 et 4, avenue de Bois-Préau			
	Code postal et ville	92852 RUEIL-MALMAISON			
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01.47.52.62.84			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01.47.52.70.03			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		Francois.andreeff@ifp.fr			
7 INVENTEUR (S)					
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée			
8 RAPPORT DE RECHERCHE					
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non			
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES					
Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)</i>					
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes					
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE Département Brevets François Andreeff Ingénieur en Chef		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI Rg	

**BREVET D'INVENTION,
CERTIFICAT D'UTILITÉ**



N° 11235*01



DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

DEPARTEMENT DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08
Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

ORD 5020

TITRE DE L'INVENTION :

SOUS-ENSEMBLE POLYFONCTIONNEL ASSURANT LA MISE EN CONTACT, LA DISTRIBUTION DE MATIÈRE ET L'ÉCHANGE DE CHALEUR ET/OU DE MATIÈRE D'AU MOINS UNE PHASE GAZEUSE ET D'AU MOINS UNE PHASE LIQUIDE

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

François ANDREEFF
Ingénieur en Chef au Département Brevets
INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
1 et 4, avenue de Bois-Préau
92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX FRANCE

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique)

Isabelle HARTER,
demeurant 24 Rue du Château - 69300 LYON FRANCE

Robert AGOERO,
demeurant 8 Rue Ernest Bizot - 38200 VIENNE FRANCE

Thierry GAUTHIER,
demeurant 10 Allée des Muses - 69230 SAINT GENIS LAVAL FRANCE

NOTA : A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

Rueil, le 7 avril 2000

INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
Département Brevets

FRANÇOIS ANDREEFF
Ingénieur en Chef



La présente invention concerne un sous-ensemble polyfonctionnel, assurant la mise en contact, la distribution de matière et l'échange de chaleur et/ou de matière, permettant d'optimiser la distribution d'un fluide comportant au moins une phase gazeuse comprenant au moins en partie de l'hydrogène et au moins une phase liquide, pour une enceinte contenant au moins un lit de solides
 5 granulaires, ledit fluide circulant en écoulement globalement descendant à travers ledit lit de solides granulaires (ou particules solides). L'invention concerne en particulier l'application dudit sous-ensemble à la distribution d'un mélange biphasique ou polyphasique comportant au moins une phase gazeuse comprenant au moins en partie de l'hydrogène. L'invention concerne également une enceinte comportant à proximité de son extrémité supérieure une entrée d'un premier fluide liquide
 10 et d'un deuxième fluide gazeux, contenant au moins un lit de solides granulaires et en dessus dudit lit un sous-ensemble polyfonctionnel.

Ce sous-ensemble peut être disposé :

- 15 - soit en tête de l'enceinte qui est le plus souvent un réacteur
- soit en sortie d'un lit granulaire (alimentation sur toute la section de l'enceinte sur le lit granulaire suivant),
- 20 - soit après l'injection d'un fluide supplémentaire (par exemple un gaz de transfert de chaleur, souvent gaz de refroidissement dit gaz de quench selon la dénomination anglaise ou un gaz pour la mise en œuvre d'une réaction telle que par exemple une réaction d'hydrogénation).

La présente invention s'applique particulièrement bien dans le domaine des distributeurs gaz/liquide
 25 où la phase gazeuse est composée en partie d'hydrogène. La présente invention trouve en particulier une application dans tous les cas :

- où la phase gazeuse est largement majoritaire par rapport à la phase liquide c'est-à-dire où le rapport volumique entre le gaz et le liquide est souvent supérieur à 3 : 1 et habituellement
 30 inférieur à 400 : 1 ($3 < \frac{\text{Gaz vol}}{\text{Liquide vol}} < 400$)
- où la réaction est fortement exothermique et nécessite l'introduction dans le réacteur d'un fluide (qui est souvent un gaz) supplémentaire pour refroidir le mélange gaz/liquide,
- 35 - où la réaction nécessite un contact étroit pour permettre la dissolution d'un composé (par exemple de l'hydrogène H_2) dans la phase liquide.

La présente invention trouve en particulier une application dans toutes les réactions d'hydrocraquage, d'hydrotraitement, d'hydrodésulfuration, d'hydrodésazotation, d'hydrogénations
 40 totales et sélectives, et/ou l'hydrodémétallation des coupes liquide mais également pour les réactions d'oxydations partielles ou totales, les réactions d'amination d'acétyloxydation, d'ammoxydation et d'halogénéation comme par exemple de chloration.

Dans le domaine spécifique des réactions d'hydrodésulfuration, d'hydrodéazotation, d'hydrocraquage pour atteindre des conversions poussées (pour obtenir un produit contenant par exemple 30 ppm (parties par million) de soufre ou moins, il est nécessaire d'avoir une bonne distribution du gaz et du liquide mais principalement du liquide sachant que l'on se situe avec des rapports volumétriques qui varient en général d'environ 3 : 1 à environ 400 : 1 et le plus souvent d'environ 10 : 1 à environ 200 : 1 et dans le cas de l'utilisation d'un Quench un très bon contact entre le gaz introduit pour effectuer le refroidissement et les fluides du procédé mis en œuvre souvent dénommés fluides process.

10 Compte tenu de la faible proportion de liquide par rapport au gaz, une des possibilités utilisée dans l'art antérieur consiste par exemple à utiliser des plateaux distributeurs comportant une pluralité de trous dédiés au passage du liquide et une pluralité de cheminées dédiées au passage du gaz. On trouvera par exemple des descriptions de tels dispositifs dans les brevets US 3,353,924, US 4,385,033, US 3,855,068.

15 Ces solutions posent cependant des problèmes en termes de souplesse d'utilisation des plateaux, et peuvent également conduire à des irrégularités d'alimentation des différents orifices en cas de non horizontalité parfaite des plateaux et/ou des remous suscités par la chute massive des flux liquide et gazeux sur les plateaux.

20 Pour pallier ces inconvénients, l'homme de l'art est conduit à utiliser un agencement spécifique de plusieurs plateaux dont le dernier est soit pourvu de moyens de collecte et de distribution des phases liquide et gazeuse sous forme séparée tel que décrit par exemple dans le brevet US 5,232,283 ou soit sous forme de mélange tel que décrit par exemple dans les brevets US 4,126,539, 25 US 4,126,540, US 4,836,989, US 5,462,719.

Un autre inconvénient de ce type de plateaux et d'agencement est l'absence de diffusion du liquide en sortie des cheminées ou des trous. L'homme du métier est alors conduit à augmenter considérablement le nombre de points d'injection tel que cela est en particulier précisé dans le 30 brevets FR 2,745,202 et le brevet US 5,688,445 en étant toutefois limité par la tenue mécanique du plateau où à utiliser des systèmes type brise jet en sortie d'orifices ou de cheminées comme cela est par exemple décrit dans les documents de brevets FR 2,654,952, wo9535159 et wo9746303.

En outre dans le cas de réactions exothermiques nécessitant le refroidissement par l'intermédiaire d'un fluide supplémentaire habituellement gazeux mais éventuellement liquide les systèmes proposés 35 comportent généralement la succession d'internes suivants : une introduction du fluide de quench, une boîte de mélange destinée à refroidir et homogénéiser les fluides du procédé et un système de doubles plateaux de distribution tel que par exemple l'un de ceux décrit dans les documents de brevets US 4,836,989, US 5,232, 283, US 5,462,719, US 5,567,396 et EP 716881), la différence 40 entre les diverses solutions proposées dans ces brevets provenant essentiellement de la complexité des boîtes de mélange utilisée (double boîte, pâles, chicanes).

L'inconvénient majeur de ces systèmes, outre la qualité de la distribution qui n'est pas optimale, est l'encombrement (place prise dans le réacteur). Dans les systèmes de l'art antérieur la vitesse du gaz

dans les cheminées varie généralement de 0.5 à 5 centimètres par seconde (cm/s) et la vitesse du liquide varie généralement de 0.05 à 1 cm/s. Ces vitesses sont trop faibles pour permettre à la fois le mélange et la dispersion ce qui est également un inconvénient majeur.

La présente invention a pour but de pallier au moins partiellement aux inconvénients des solutions proposées dans l'art antérieur et également :

- d'assurer une distribution optimum du gaz et du liquide sur toute la surface sous forme de brouillard (spray selon la dénomination anglaise) ou de fins films liquide en diminuant le nombre de points d'injection,

- de réaliser un contact efficace entre le gaz et le liquide en vue d'assurer un échange thermique correct (fonction Quench) ou un échange de matière (dissolution d'hydrogène par exemple dans la phase liquide),

- de minimiser l'encombrement dans le réacteur (utilisation d'un seul plateau pour la réalisation de toutes les fonctions décrites ci dessus).

La présente invention concerne un sous-ensemble polyfonctionnel, assurant la mise en contact, la distribution de matière et l'échange de chaleur et/ou de matière, d'au moins une phase gazeuse comprenant au moins en partie de l'hydrogène et d'au moins une phase liquide, pour une enceinte contenant au moins un lit de solides granulaires, lesdites phases étant en écoulement globalement descendant dans ladite enceinte et traversant ledit lit de solides granulaires, ledit sous-ensemble comportant au moins un plateau distributeur (P) situé au-dessus d'un desdits lits de solides granulaires, ledit plateau comportant une pluralité de cheminées ou tubes (1) surmontée chacune d'au moins un élément brise jet et ayant chacune dans sa partie supérieure au moins une section de passage (22) pour l'entrée de la majeure partie de ladite phase gazeuse dans ladite cheminée et entre ladite partie supérieure et la partie inférieure de ladite cheminée au-dessus dudit plateau distributeur (P) au moins une section de passage, (2) pour l'entrée de la majeure partie de ladite phase liquide dans ladite cheminée et dans sa partie inférieure au moins une section de passage (23) du mélange biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée et sa distribution sur le lit de solides granulaires situé en dessous de ladite partie inférieure, ledit sous-ensemble étant caractérisé en ce que chaque cheminée contient entre sa partie supérieure et sa partie inférieure au moins un garnissage constitué d'au moins un élément dont la section de passage est essentiellement transversale à l'axe de la cheminée, cet élément s'étendant suivant toute la section transversale de la cheminée dans la zone de circulation et étant constitué de cellules à travers lesquelles passent ladite phase liquide et ladite phase gazeuse, ces cellules orientant de façon sensiblement radiale la circulation des fluides à l'intérieur de ladite cheminée.

En d'autres termes ledit sous-ensemble fait partie d'un dispositif pour distribuer un mélange comportant au moins une phase gazeuse et au moins une phase liquide ledit mélange s'écoulant de manière descendante à travers un lit de solides granulaires et provenant soit de la canalisation d'entrée réacteur, soit du lit de solides granulaires supérieur.

Chaque cheminée ou tube comporte au moins deux sections de passage (2) de la phase liquide situées à des niveaux différents au-dessus du plateau distributeur (P) et en dessous de la section de passage (22) la plus proche dudit plateau distributeur (P). Ces passages sont par exemple des trous percés dans la périphérie et sur plusieurs niveaux de préférence 2 ou 3 niveaux ; le nombre de trous et leur diamètre étant calculé de façon à obtenir la souplesse désirée. Les trous ont une forme quelconque par exemple sensiblement circulaire. Ces passages (2) peuvent aussi être des fentes percées dans des cheminées ou tubes (1) sur leur hauteur, leur largeur et leur nombre, de préférence deux ou trois, étant calculés de façon à obtenir la souplesse désirée. La section de passage (2) de la phase liquide la plus proche du plateau distributeur (P) est située à une distance suffisante dudit plateau (P) pour qu'un niveau de liquide s'établisse au-dessus dudit plateau (P). Ces cheminées ou tubes (1) sont surmontés en leur partie supérieure de chapeaux (brise jet) destinés à briser les jets provenant soit de la canalisation d'entrée soit du lit de solides granulaire supérieur et à permettre la séparation du gaz et du liquide. Le liquide entre dans le tube par les trous ou fentes et le gaz par la partie supérieure par la section de passage (22) entre le chapeau et le haut de la cheminée ou tube (1).

L'utilisation d'un garnissage à l'intérieur des cheminées ou tubes (1) permet de donner de l'énergie au mélange gaz/liquide et d'obtenir une vitesse importante dans la cheminée ou tube (1). Le garnissage employé est par exemple un garnissage de type Sulzer et en particulier ceux connus sous la référence SMV ou SMX ou ceux de la société Koch-Glitsch comme par exemple celui connu sous la référence RMT ou l'un de ceux décrits dans les brevets de ces sociétés concernant les mélangeurs statiques ou les garnissages de colonne ou un garnissage tel que défini dans le brevet EP 719 850. Ces garnissages sont caractérisés par le fait qu'ils sont constitués d'au moins un élément dont la section de passage est essentiellement transversale à l'axe de l'enceinte, cet élément s'étendant suivant toute la section transversale de l'enceinte dans la zone de circulation et étant constitué de cellules à travers lesquelles passent le liquide du procédé (liquide process), le gaz du procédé (gaz process) et éventuellement le fluide de quench, ces cellules orientant de façon sensiblement radiale la circulation des fluides à l'intérieur de la cheminée. Ce garnissage permet un très bon contact entre le gaz et le liquide et favorise les échanges de température (fonction Quench) et/ou de matière (fonction dissolution).

Selon un mode de réalisation de la présente invention le sous-ensemble comprend à proximité de la section de passage (23) de la partie inférieure de chaque cheminée au moins un moyen assurant la dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée.

Selon un mode de réalisation de la présente invention chaque cheminée contient au moins deux garnissages non contigus le dernier garnissage, situé à proximité de la section de passage (23) de la partie inférieure de chaque cheminée, assurant ladite fonction de dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée. Dans une forme particulière de réalisation de la présente invention le dernier garnissage, situé à proximité de la section de passage (23) de la partie inférieure de chaque cheminée assurant ladite fonction de dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée, comporte une partie interne à la cheminée et une partie externe à ladite cheminée.

Selon un autre mode de réalisation de la présente invention le moyen assurant la dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans la cheminée est un brise jet à porosité contrôlée situé en dessous et à proximité de la section de passage (23) de la partie inférieure de ladite cheminée. Dans le cadre de la présente invention chaque cheminée peut comporter un brise jet individuel ou on utilisera un brise jet pour un ensemble de cheminée voir un brise jet s'étendant sur toute la section de l'enceinte.

Souvent la cheminée comporte une partie en dessus du plateau distributeur (P) et une partie en dessous du plateau distributeur (P). En d'autres termes les tubes dépassent de la base du plateau.

Lorsque le moyen assurant la dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée est un garnissage celui-ci est de préférence choisit parmi les garnissages ayant des angles spécifiques pour créer la diffusion désirée (réalisation de l'arrosage de la surface sous forme de spray). Les angles de diffusion varient habituellement de 10 à 60°, le fonctionnement préféré étant l'obtention d'un angle de diffusion de l'ordre de 30°. Lorsque le moyen assurant la dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée est un brise jet celui-ci est de préférence un brise jet spécifique avec une porosité contrôlée et dépendante des flux gazeux et liquide (réalisation de l'arrosage de la surface du lit de solides granulaires sous forme de film liquide) La porosité, exprimée en rapport de surface (surface vide/surface totale du brise jet) varie de 5 à 50 % de la surface du brise jet de préférence de 10 à 20 % de la surface du brise jet.

Les avantages du dispositif de la présente invention sont les suivants :

- diminution du nombre de point d'injection. La densité de cheminée au mètre carré est habituellement comprise entre 1 et 150 de préférence entre 10 et 50,

- distribution fine du liquide sur toute la surface dans le cas de rapport gaz/liquide important (difficulté à distribuer peu de liquide) Augmentation importante de l'angle de diffusion par l'emploi système de diffuseur (brise jet ou garnissage spécifique) en sortie de cheminée Dans les systèmes de l'art antérieur l'angle de diffusion est quasi nul,

- intégration de la fonction quench : amélioration de l'efficacité du transfert de chaleur,

- gain de place important (suppression de l'ensemble Quench),

- intégration de la fonction dissolution à différents niveaux dans le réacteur,

- souplesse et robustesse du système.

L'invention concerne également une enceinte, comportant à proximité de son extrémité supérieure une entrée d'un premier fluide liquide et d'un deuxième fluide gazeux, contenant au moins un lit de solides granulaires et en dessus dudit lit un sous-ensemble tel que défini ci-devant ladite enceinte comportant au-dessus dudit sous-ensemble au moins une entrée latérale d'un troisième fluide, de préférence gazeux, identique ou différent dudit premier ou deuxième fluide. Souvent ledit troisième

fluide est un fluide d'échange de chaleur et/ou de matière avec au moins l'un desdits premier ou deuxième fluide. Cette enceinte est habituellement utilisée pour la réalisation de réaction catalytique dans laquelle le (ou les lits) de solides granulaires est un lit de catalyseur et en particulier pour la réalisation de réaction catalytique dont l'un des réactifs est l'hydrogène.

5 D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description donnée ci-après à titre d'exemples de réalisation, en se référant aux dessins annexés où :

- la figure 1 montre le principe d'une réalisation selon l'art antérieur telle que par exemple celui donné dans le brevet FR 2,745,202 du demandeur,

10

- la figure 2 schématise un sous-ensemble selon la présente invention comportant un garnissage à l'intérieur de la cheminée,

15

- les figures 3 et 4 schématisent deux cas de réalisation d'un sous-ensemble comportant un moyen de dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans la cheminée,

20

- les figures 5a et 5b représentent schématiquement une enceinte contenant dans le cas de la figure 5a un dispositif de distribution selon l'art antérieur (voir par exemple le brevet US 5,232,283) comportant une boîte de mélange pour assurer la fonction de quench et dans le cas de la figure 5b un sous-ensemble selon la présente invention,

25

- la figure 6 est une photo prise lors de la réalisation d'essais sur une maquette comportant en dessous du dispositif de distribution de l'art antérieur une partie transparente en plexiglas montrant la faible dispersion obtenu par l'utilisation d'un tel dispositif,

30

- la figure 7 est une photo prise lors de la réalisation d'essais sur une maquette comportant en dessous du sous-ensemble selon la présente invention la nette amélioration de l'angle de dispersion que l'on obtient dans le cas où la cheminée comporte un seul garnissage comme décrit en liaison avec la figure 2.

35

La figure 1 schématise une partie d'un dispositif de l'art antérieur comportant des tubes (1) percés de trous (2) en leur périphérie et sur plusieurs niveaux ; le nombre de trous et leur diamètre est calculé en fonction de la souplesse désirée. Un niveau liquide s'établit. Sa hauteur varie généralement de 50 à 200 mm. La hauteur des cheminées est le plus souvent comprise entre 100 et 500 mm de préférence entre 250 et 450 mm. Ces tubes sont surmontés en leur partie supérieure de chapeaux (3) (brise jet) destinés à briser les jets provenant soit de la canalisation d'entrée soit du lit de solides granulaire supérieur et à permettre la séparation du gaz et du liquide. Les tubes dépassent (4) de la base du plateau (P) d'une hauteur qui varie habituellement entre 20 et 100 mm. Le liquide pénètre dans le tube par les trous et le gaz par la partie supérieure (22). En sortie (23) de cheminée on a un jet de mélange biphasique au plus

40

égal au diamètre de la cheminée.

La figure 2 schématise une partie d'un sous-ensemble selon la présente invention comportant des tubes (1) percés de trous (2) en leur périphérie et sur deux niveaux ; le nombre de trous et leur diamètre est calculé en fonction de la souplesse désirée. Un niveau liquide s'établit. Sa hauteur varie généralement de 50 à 200 mm. La hauteur des cheminées est habituellement comprise entre 100 et 500 mm de préférence entre 250 et 450 mm. Ces tubes sont surmontés en leur partie supérieure de chapeaux (3) (brise jet) destinés à briser les jets provenant soit de la canalisation d'entrée soit du lit de solides granulaire supérieur et à permettre la séparation du gaz et du liquide. Les tubes dépassent (4) de la base du plateau (P) d'une hauteur qui varie entre 10 et 100 mm de préférence d'environ 20 à environ 50 mm. Le liquide pénètre dans le tube par les trous (2) et le gaz par la partie supérieure (22). L'intérieur de la cheminée est rempli sur une hauteur supérieure à la distance entre le trou (2) le plus proche du plateau (P) et le trou (2) le plus éloigné de ce plateau (P) d'un garnissage (5) de type Sulzer vendu sous la référence SMV. Ce garnissage est caractérisé par le fait qu'il est constitué d'au moins un élément dont la section de passage est essentiellement transversale à l'axe de l'enceinte, cet élément s'étendant suivant toute la section transversale de l'enceinte dans la zone de circulation et étant constitué de cellules à travers lesquelles passent le liquide process, le gaz process et le fluide de quench, ces cellules orientant de façon sensiblement radiale la circulation des fluides. Le mélange biphasique formé dans le tube (1) sort par l'extrémité inférieure (23) de ce tube.

20 La fonction de ce garnissage est double :

- réalisation d'un spray de gouttelettes liquide qui permettra ensuite un meilleur arrosage de la surface catalytique,
- dans le cas où un gaz supplémentaire est introduit deux fonctions supplémentaires sont réalisées : échange de matière d'une phase envers l'autre (gaz/gaz, gaz/liquide), échange de chaleur entre une phase et les deux phases process (gaz/gaz process, gaz liquide/process).

Les figures 3 et 4 schématisent une partie d'un sous-ensemble selon la présente invention comportant un moyen supplémentaire situé à proximité de l'extrémité inférieure du tube (1) ayant pour but d'augmenter la dispersion du mélange gaz/liquide en sortie de cheminée pour arroser une plus grande surface catalytique.

Selon le schéma de principe de la figure 3 ce moyen supplémentaire est un garnissage (6) avec des angles spécifiques pour créer la dispersion désirée (réalisation de l'arrosage de la surface sous forme de spray). Les angles de dispersion varient de 10 à 60°, le fonctionnement préféré étant de l'ordre de 30°. Ce garnissage est situé sur une hauteur de l'ordre de 50 mm et dépasse d'environ 20 mm sous l'extrémité du tube (1). Les autres éléments sont identiques à ceux décrits en liaison avec la figure 2.

Selon le schéma de principe de la figure 4 ce moyen supplémentaire est un brise jet spécifique (7) avec une porosité contrôlée et dépendante des flux gazeux et liquide (réalisation de l'arrosage de la surface sous forme de film liquide). La porosité varie de 5 à 50 % de préférence de 10 à 20 %. La distance entre le bas de la cheminée et le brise jet est compris entre 10 et 200 mm de préférence

de l'ordre de 50 à 100 mm. Les autres éléments sont identiques à ceux décrits en liaison avec la figure 2.

5 La figure 5a schématise un réacteur catalytique contenant plusieurs lits (56) de catalyseur comportant un diffuseur de tête (51), un plateau double étage (52) pour assurer une distribution correcte du gaz et du liquide, un lit catalytique (56), un tube (53) d'introduction d'une phase supplémentaire (gazeuse ou liquide) une boîte de mélange (54) pour assurer la fonction Quench ou transfert de matière et de nouveau un plateau distributeur double passe pour redistribuer de façon correcte le mélange gaz/liquide. Cet ensemble occupe au minimum 20 % volume du réacteur.

10

La figure 5b schématise une enceinte contenant plusieurs lits de catalyseur contenant un sous-ensemble selon la présente invention qui permet outre d'améliorer la distribution (augmentation de l'effet spray) de minimiser la place prise par les internes dans le réacteur (suppression du plateau double passe- suppression de la boîte de mélange). Les éléments désignés par les même
15 numéros de référence que ceux notés sur les schémas des figures 2 et 5a sont identiques à ceux décrits en liaison avec ces figures. Le brise jet (3) a une géométrie différente de celle schématisée en liaison avec la figure 2. Ce brise jet est un déflecteur fixé sur le tube (1) qui comporte une entrée en biseau depuis le haut vers le bas du tube (1).

REVENDEICATIONS

1. Sous-ensemble polyfonctionnel, assurant la mise en contact, la distribution de matière et l'échange de chaleur et/ou de matière, d'au moins une phase gazeuse comprenant au moins en
 5 partie de l'hydrogène et d'au moins une phase liquide, pour une enceinte contenant au moins un lit de solides granulaires, lesdites phases étant en écoulement globalement descendant dans ladite enceinte et traversant ledit lit de solides granulaires, ledit sous-ensemble comportant au moins un plateau distributeur (P) situé au-dessus d'un desdits lits de solides granulaires, ledit plateau comportant une pluralité de cheminées (1) surmontée chacune d'au moins un élément
 10 brise jet et ayant chacune dans sa partie supérieure au moins une section de passage (22) pour l'entrée de la majeure partie de ladite phase gazeuse dans ladite cheminée et entre ladite partie supérieure et la partie inférieure de ladite cheminée au-dessus dudit plateau distributeur (P) au moins une section de passage (2) pour l'entrée de la majeure partie de ladite phase liquide dans ladite cheminée et dans sa partie inférieure au moins une section de passage (23) du mélange
 15 biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée et sa distribution sur le lit de solides granulaires situé en dessous de ladite partie inférieure, ledit sous-ensemble étant caractérisé en ce que chaque cheminée contient entre sa partie supérieure et sa partie inférieure au moins un garnissage constitué d'au moins un élément dont la section de passage est essentiellement transversale à l'axe de la cheminée, cet élément s'étendant suivant toute la section transversale
 20 de la cheminée dans la zone de circulation et étant constitué de cellules à travers lesquelles passent ladite phase liquide et ladite phase gazeuse, ces cellules orientant de façon sensiblement radiale la circulation des fluides à l'intérieur de ladite cheminée.
2. Sous-ensemble selon la revendication 1 comprenant à proximité de la section de passage (23) de
 25 la partie inférieure de chaque cheminée au moins un moyen assurant la dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée.
3. Sous-ensemble selon la revendication 2 dans lequel chaque cheminée contient au moins deux garnissages non contigus le dernier garnissage, situé à proximité de la section de passage (23)
 30 de la partie inférieure de chaque cheminée, assurant ladite fonction de dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée.
4. 4.Sous-ensemble selon la revendication 3 dans lequel le dernier garnissage, situé à proximité de la section de passage (23) de la partie inférieure de chaque cheminée assurant ladite fonction de
 35 dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans ladite cheminée, comporte une partie interne à la cheminée et une partie externe à ladite cheminée.
5. Sous-ensemble selon la revendication 2 dans lequel le moyen assurant la dispersion du mélange biphasique ou polyphasique formé dans la cheminée est un brise jet à porosité contrôlée situé en
 40 dessous et à proximité de la section de passage (23) de la partie inférieure de ladite cheminée.
6. Sous-ensemble selon l'une des revendications 1 à 5 dans lequel la cheminée comporte au moins deux sections de passage (2) de la phase liquide situées à des niveaux différents au-dessus du

plateau distributeur (P) et en dessous de la section de passage (22) la plus proche dudit plateau distributeur (P).

- 5 7. Sous-ensemble selon l'une des revendications 1 à 6 dans lequel les sections de passages de la phase liquide sont des trous de forme quelconque et/ou des fentes.
8. Sous-ensemble selon l'une des revendications 1 à 7 dans lequel la section de passage (2) de la phase liquide la plus proche du plateau distributeur (P) est située à une distance suffisante dudit plateau (P) pour qu'un niveau de liquide s'établisse au-dessus dudit plateau (P).
- 10 9. Sous-ensemble selon l'une des revendications 1 à 8 dans lequel la cheminée comporte une partie en dessus du plateau distributeur (P) et une partie en dessous du plateau distributeur (P).
- 15 10. Enceinte, comportant à proximité de son extrémité supérieure une entrée d'un premier fluide liquide et d'un deuxième fluide gazeux, contenant au moins un lit de solides granulaires et en dessus dudit lit un sous-ensemble selon l'une des revendications 1 à 9 caractérisée en ce qu'elle comporte au-dessus dudit sous-ensemble au moins une entrée latérale d'un troisième fluide de préférence gazeux identique ou différent dudit premier ou deuxième fluide.
- 20 11. Enceinte selon la revendication 10 dans lequel ledit troisième fluide est un fluide d'échange de chaleur et/ou de matière avec au moins l'un desdits premier ou deuxième fluide.
12. Enceinte selon la revendication 10 ou 11 pour la réalisation de réaction catalytique dans laquelle le (ou les lits) de solides granulaires est un lit de catalyseur.
- 25 13. Enceinte selon l'une des revendications 10 à 14 pour la réalisation de réaction catalytique dont l'un des réactifs est l'hydrogène.

1/4




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5a




Figure 5b




Figure 6




Figure 7



Applicants : Isabelle HARTER et al.

Filed : April 17, 2001

For: POLYFUNCTIONAL SUB-ASSEMBLY FOR CONTACT,
MATERIAL DISTRIBUTION AND HEAT, ETC.

MILLEN, WHITE, ZELANO & BRANIGAN, P.C.
DOCKET NO. PET-1928